



МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ. KONE TRANSYST™ DX

Сделайте ваше здание современным с помощью этого мощного и долговечного лифта с облачным соединением. Лифт KONE TranSys™ DX сочетает как мощность, так и первоклассный дизайн, который может быть выполнен с применением материалов, выбранных заказчиком.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наличие API-соединения



С облачным подключением



Максимальная грузоподъемность: 5000 кг



Максимальная скорость: 1,6 м/с



Максимальная высота подъема: 40 м



Максимальное количество этажей: 12



Максимальное количество пассажиров: 53



Максимальное количество лифтов в группе: 4



МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН

МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



A
Устойчивость к воздействию кислот

F
Asturias Satin


F1
Asturias Satin

СТАЛЬ



Z
Оцинкованный корпус, местная краска или декоративные панели


ТЕКСТУРИРОВАННАЯ СТАЛЬ



K
Scottish Quad

TS1
Flemish Linen

ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ



P51
Misty Gray

P63
Cottongrass White

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОЛА

РЕЗИНА



RC30
Carbon Black

RC33
Granite Gray

RC35
Carbon Gray

ФАНЕРА



FFP
Ламинированная фанера

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА



AL
Алюминий

SS
Нержавеющая сталь

ST
Сталь с орнаментом в шахматную клетку

МЕСТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА



O
Необработанная поверхность; отделка выполняется местными материалами

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ (KES 600 / KES 800)



A
Устойчивость к воздействию кислот

F
Asturias Satin

F1
Asturias Satin

K
Scottish Quad

TS1
Flemish Linen

ПОТОЛКИ



LF1 * / LF1V **
Отделка: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Освещение: люминесцентные лампы T5



CL80
Отделка: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Освещение: светодиодные точечные светильники



CL88
Отделка: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Освещение: светодиодные точечные светильники



CL94 / CL94V**
Отделка: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Освещение: люминесцентные лампы T5



CL95
Отделка рамы: Asturias Satin (F)
Центральная панель: Cottongrass White (P63)
Освещение: люминесцентные лампы T5

* для кабин с грузоподъемностью > 2500 кг доступны только CL94, CL94V и CL95; для кабин с грузоподъемностью > 4000 кг доступны только LF1 и LF1V

** для потолков CL94V / LF1V применяется только материал Asturias Satin (F)


ПОРУЧНИ




HR64
Закругленные и загнутые торцы
Соответствует ГОСТ 33652 и ГОСТ 33653 кат 1
Отделка: матовая нержавеющая сталь (F)




HR94
Закругленные и загнутые торцы
Соответствует ГОСТ 33653 кат. 2
Отделка: матовая нержавеющая сталь (F)



HR64 и HR94
Поручень с угловым модулем



HR64 и HR94 (ГОСТ 33652)
Поручень со скругленным торцом



HR64 и HR94 (ГОСТ 33652)
Поручень с угловым модулем и скругленными торцами

ОТБОЙНИКИ



BR2
Текстурированная нержавеющая сталь, цвет Flemish Linen (TS1)



PR5
Массив дерева: дуб/береза



PR6
Матовая нержавеющая сталь

ЗЕРКАЛА



Зеркало на частичную высоту и полную ширину кабины со скрытым креплением

E Увеличенный срок поставки